



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノール形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ヒーターの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZ(EAS800)の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率 (A/F)	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P120BA形	FHC2P120BA	2	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	FHC2P120BA	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	FHC2P120BA	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	FHC2P120BA	2	7.1	8.0	1.88	1.87	8b
	FAP2P120A	2	7.1	8.0	1.78	1.77	8b
	FAP2P120A	2	7.1	8.0	2.18	2.17	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.03	2.02	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FHC2P120A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
RZ2P112BA形	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
	FHC2P112BA	2	10.0	11.2	2.35	2.34	8c
RZ2P140BA形	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	FHC2P140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率 (A/F)	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P120BA形	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	FHC2P120BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
RZ2P224BA形	FHC2P224A	3	20.0	22.4	7.05	7.15	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.87	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	FHC2P224A	3	20.0	22.4	5.85	5.40	8c

★1/1で示された数値は左が50℃、右が60℃です。その他は50℃、90℃は適です。

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率 (A/F)	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P120BA形	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	FHC2P120BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
RZ2P140BA形	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	FHC2P140BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d

●省エネ基準について

室内ユニット	冷暖能力 (kW)	運転エネルギー消費効率 (A/F)	区分名
H1OP~形 FHNp~形	3.6	6.0	8c
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	8c
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	8c
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
	9.5	4.8	8d
	10.0	4.7	
	10.5	4.6	
	11.0	4.5	
上記以外	11.5	4.4	8d
	12.0	4.3	
	12.5	4.2	
	13.0	4.1	
	13.5	4.0	8d
	14.0	3.9	
	14.5	3.8	
	15.0	3.7	
	15.5	3.6	8d
	16.0	3.5	
	16.5	3.4	
	17.0	3.3	
	17.5	3.2	8d
	18.0	3.1	
	18.5	3.0	
	19.0	2.9	

●運転エネルギー消費効率 (A/F) について

A/F表示は、JIS B 8616:2006(「ヒートポンプ・冷暖房装置」)とJIS A 4048:2006(「ヒートポンプ・冷暖房装置」)に基づいて行います。
※ JIS A 4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
- A/Fは「運転総合負荷(能力)÷期間消費電力量」

**ダイキン冷暖房機器**
営業時間：24時間365日対応いたします。

**0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)
FAX: 0120-88-1081 (FAX専用ダイヤル)
<http://www.daikin.jp> (ご相談はここへ)

ご購入店名	TEL	据付年月日	年	月	日
-------	-----	-------	---	---	---

ダイキン株式会社
本社 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 J品川イースビル
郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) EIS



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHQP122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHQP80AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.02	2.69	4.6	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.96	2.19	3.4	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	3.40	3.35	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.67	3.45	4.1	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.83	3.33	3.9	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	2.95	2.85	4.9	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.05	2.85	4.8	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.24	3.16	4.3	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHQP142AL	1	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.15	3.15	4.3	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.39	3.45	4.0	ac
		FHQP112AL	2	10.0	11.2	3.42	3.47	4.0	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.28	4.00	5.0	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	3.16	3.03	5.7	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.46	3.81	4.3	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.31	3.53	4.4	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.05	3.57	4.8	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.53	3.89	4.1	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.94	4.10	3.9	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.10	3.53	4.5	ac
R2YPT160BA形	FHQ162AL	FHQP162AL	2	12.5	14.0	3.95	2.92	4.8	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.07	3.84	4.5	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	3.89	2.82	4.7	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.78	4.00	3.6	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	3.78	3.57	4.5	ac
		FHQP140AL	1	12.5	14.0	4.22	2.19	4.1	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.30	3.55	4.2	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.49	4.43	5.0	ac
		FHQP160AL	2	14.0	16.0	3.88	3.58	5.5	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	3.89	3.41	5.7	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	4.83	3.97	4.6	ac
		FHQP50AL	3	14.0	16.0	4.45	4.29	5.0	ac
R2YPT180BA形	FHQ182AL	FHQP182AL	2	14.0	16.0	5.20	4.29	4.2	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.38	4.61	4.6	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.35	4.70	4.0	ac
		FHQP160AL	3	14.0	16.0	5.67	3.91	4.5	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.10	4.25	4.6	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.22	4.68	4.2	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.04	4.40	4.6	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.22	4.68	4.2	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	4.84	4.25	4.6	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.64	4.79	3.9	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	4.58	4.44	4.6	ac
R2YPT200BA形	FHQ202AL	FHQP202AL	3	14.0	16.0	4.33	4.28	4.8	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.11	4.25	3.9	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	5.35	4.65	4.0	ac
		FHQP200AL	3	14.0	16.0	4.83	4.18	4.2	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT220BA形	FHQ222AL	FHQP222AL	2	20.0	22.4	6.50	6.50	4.2	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	6.00	6.50	4.8	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.22	6.50	4.0	ac
		FHQP112AL	2	20.0	22.4	6.76	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.13	6.44	4.2	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.24	6.55	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.30	6.61	3.9	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.45	6.54	3.9	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.32	6.52	3.8	ac
R2YPT240BA形	FHQ242AL	FHQP242AL	2	20.0	22.4	7.32	6.57	4.0	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.50	6.50	4.3	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.53	6.50	4.1	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.60	7.00	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	8.25	7.27	3.7	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.35	6.50	4.1	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	6.80	6.54	4.1	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.30	6.54	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.07	6.54	3.9	ac
		FHQP80AL	4	20.0	22.4	7.02	6.55	3.8	ac
		FHQP220AL	2	20.0	28.0	8.12	8.15	3.9	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHQP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	4.5	ac
		FHQP140AL	4	25.0	28.0	8.40	7.70	3.8	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.12	7.15	3.5	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.30	6.18	4.1	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.40	7.30	4.1	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	11.5	7.55	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.90	8.00	3.9	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	9.20	8.05	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.30	7.95	4.1	ac
		FHQP71AL	4	25.0	28.0	11.3	8.40	3.8	ac
		FHQP280AL	1	25.0	28.0	9.30	8.37	3.8	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.10	7.90	4.0	ac
R2YPT320BA形	FHQ322AL	FHQP322AL	2	25.0	28.0	10.7	8.55	3.5	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	11.0	8.50	3.5	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	10.3	8.70	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	9.40	8.70	3.7	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	10.5	8.55	3.5	ac

●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQP～形 FHNP～形	上記以外	3.5	5.0	ad
		4.0	5.9	
		4.5	5.8	
		5.0	5.8	
		5.5	5.8	ac
		6.0	6.7	
		7.0	6.0	
		10.0	5.1	
		12.5	4.6	af
		20.0	4.8	
		25.0	5.1	
		35.0	5.0	
上記以外	上記以外	4.0	5.0	af
		4.5	5.0	
		5.0	4.9	
		5.5	4.9	
		7.1	4.8	ag
		10.0	5.1	
		12.5	4.8	
		14.0	4.7	
		20.0	4.3	ah
		25.0	4.0	
		35.0	4.0	
		45.0	4.0	

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516：2006(省エネ率・消費効率)とJIS A Q4048：2006(※)の両方とも、エアコンの省エネ率・消費効率(省エネ率)に基づいて行います。
※JIS A Q4048：2006は、JIS B 8516：2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷期間消費電力